

Adquisición Mobiliario para la readecuación de las nuevas oficinas de la dirección provincial de Pichincha ubicadas en el mezanine 1B.

Tiempo de entrega: 15 días.

Forma de pago: contraentrega.

Parámetros de calificación: sobre 20 puntos

Precio	25%
Trabajos similares	20%
Equipos propuestos mobiliario	20%
Producción Nacional	10%
Cumplimiento especificaciones	25%

Monto aproximado:

14.000,00 USD

Garantía:

1 año

Lugar de Entrega:

Edificio Ministerio de Cultura Colón E5-34 y Juan León Mera

Nota:

- Las preguntas deben de ser realizadas solamente por medio del portal de compras publicas, no se responderán preguntas enviadas al mail de contacto. Las propuestas económicas deben ser entregadas físicamente en el edificio del Ministerio de Cultura no vía mail.
- Indispensable realizar visita técnica al edificio del Ministerio de Cultura, con el objeto de conocer el área en donde instalar el mobiliario y realizar las respectivas recomendaciones.
- Se debe organizar una visita de dos funcionarios del ministerio de Cultura a la fábrica del oferente para conocer los materiales utilizados y su calidad, además debe presentar fotos de trabajos similares realizados en otras empresas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOBILIARIO

SILLONERÍA

SILLÓN GIRATORIO SECRETARIA

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

	BASE
DIMENSIONES 600x600mm	
COMPOSICIÓN Nylon (30% de fibra de vidrio)	
DISEÑO 5 puntas	
DUREZA 100u de durómetro	
RESISTENCIA 2.500 lb	
RODAMIENTO Garruchas doble rueda y eje de acero	
MATERIAL RODAMIENTO Nylon (30% de fibra de vidrio)	
DUREZA 100u de durómetro	
MECANISMOS Giratorios, neumáticos y de tensión	
ALCANCE MECANISMOS Giro de 360°	
	Regulación de inclinación y posición del espaldar

Regulación de altura de asiento

CILINDRO DE GAS

Conjunto Top Fix Suspa o Stailus de 400 Newton

CARGA PARA REGULACIÓN

300 lb

COLOR

Negro

DIMENSIONES

400x400mm

ESPALDAR

COMPOSICIÓN INTERNA

madera terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR

14 mm

HERRAJES

Tuercas metálicas

DISEÑO

bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS

Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD

de 60Kg/m3

DUREZA

55u de durómetro

PROMINENCIA DE SOPORTE

zona lumbar (<5cm)

ACCESORIO INTERNO

Placa de acero de 100X9mm de espesor

MATERIAL EXTERIOR

Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO

12 Kj/m2

ESPESOR

de 3.5mm

COLOR

Negro

DIMENSIONES
450x450mm

ASIENTO

COMPOSICIÓN INTERNA
Madera Terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR
17mm

HERRAJES
Tuercas metálicas

DISEÑO
bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS
Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD
de 60Kg/m3

DUREZA
60u de durómetro

MATERIAL EXTERIOR
Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO
12 Kj/m2

ESPESOR
de 3.5mm

COLOR
Negro

-
TAPICERÍA

MATERIAL
Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ
Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE
Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD
Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO
Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD
Norma FMVSS 302

REPELENCIA
A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL
ScotchGard

COLOR
Azul

SILLÓN GIRATORIO ESPALDAR BAJO

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

DIMENSIONES
600x600mm

BASE

COMPOSICIÓN
Nylon (30% de fibra de vidrio)

DISEÑO
5 puntas

DUREZA
100u de durómetro

RESISTENCIA
2.500 lb

RODAMIENTO
Garruchas doble rueda y eje de acero

MATERIAL RODAMIENTO
Nylon (30% de fibra de vidrio)

DUREZA
100u de durómetro

MECANISMOS
Giratorios, neumáticos y de tensión

ALCANCE MECANISMOS
Giro de 360°

Regulación de inclinación y posición del espaldar

Regulación de altura de asiento

CILINDRO DE GAS

Conjunto Top Fix Suspa o Stailus de 400 Newton

CARGA PARA REGULACIÓN

300 lb

COLOR

Negro

DIMENSIONES

400x400mm

ESPALDAR

COMPOSICIÓN INTERNA

madera terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR

14 mm

HERRAJES

Tuercas metálicas

DISEÑO

bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS

Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD

de 60Kg/m3

DUREZA

55u de durómetro

PROMINENCIA DE SOPORTE

zona lumbar (<5cm)

ACCESORIO INTERNO

Placa de acero de 100X9mm de espesor

MATERIAL EXTERIOR

Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO

12 Kj/m2

ESPESOR

de 3.5mm

COLOR
Negro

DIMENSIONES
450x450mm

ASIENTO

COMPOSICIÓN INTERNA
Madera Terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR
17mm

HERRAJES
Tuercas metálicas

DISEÑO
bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS
Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD
de 60Kg/m3

DUREZA
60u de durómetro

MATERIAL EXTERIOR
Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO
12 Kj/m2

ESPESOR
de 3.5mm

COLOR
Negro

APOYA BRAZOS

DIMENSIONES
300x250mm

MATERIAL
Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO
20 Kj/m2

RESISTENCIA CARGA
300 lb

COMPOSICIÓN INTERIOR
Platina de acero de bajo carbono

DIMENSIONES
31x6,35mm

COLOR
Negro

MATERIAL
Crepe 100% poliéster

TAPICERÍA

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ
Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE
Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD
Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO
Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD
Norma FMVSS 302

REPELENCIA
A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL
ScotchGard

COLOR
Azul

SILLÓN GIRATORIO ESPALDAR ALTO

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

DIMENSIONES
700x700mm

BASE

COMPOSICIÓN

Nylon (30% de fibra de vidrio)

DISEÑO

5 puntas

DUREZA

100u de durómetro

RESISTENCIA

2.500 lb

RODAMIENTO

Garruchas doble rueda y eje de acero

MATERIAL RODAMIENTO

Nylon (30% de fibra de vidrio)

DUREZA

100u de durómetro

MECANISMOS

Giratorios, neumáticos y de tensión

ALCANCE MECANISMOS

Giro de 360°

Regulación de inclinación y posición del espaldar

Regulación de altura de asiento

CILINDRO DE GAS

Conjunto Top Fix Suspa o Stailus de 400 Newton

CARGA PARA REGULACIÓN

300 lb

COLOR

Negro

ESPALDAR**DIMENSIONES**

550x470mm

COMPOSICIÓN INTERNA

madera terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR

14 mm

HERRAJES

Tuercas metálicas

DISEÑO

bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS

Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD

de 60Kg/m3

DUREZA

45u de durómetro

PROMINENCIA DE SOPORTE

zona lumbar (<5cm)

ACCESORIO INTERNO

Placa de acero de 100X9mm de espesor

MATERIAL EXTERIOR

Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO

12 Kj/m2

ESPESOR

de 3.5mm

COLOR

Negro

ASIENTO**DIMENSIONES**

550x700mm

COMPOSICIÓN INTERNA

Madera Terciada moldeada al vapor con ultrasonido

ESPESOR

17mm

HERRAJES

Tuercas metálicas

DISEÑO

bastidor independiente adaptable al usuario

ESPONJAS

Poliuretano inyectado con retardante para fuego

DENSIDAD

de 60Kg/m3

DUREZA

50u de durómetro

MATERIAL EXTERIOR

Poli estireno formado al vacío

RESISTENCIA AL IMPACTO

12 Kj/m²

ESPESOR

de 3.5mm

COLOR

Negro

APOYA BRAZOS**DIMENSIONES**

380x200mm

MATERIAL

Poliuretano con elastómero

DUREZA

100u de durómetro

RESISTENCIA CARGA

300 lb

COMPOSICIÓN INTERIOR

Platina de acero de bajo carbono (<0.3%C)

DIMENSIONES

30x10mm

COLOR

Negro

TAPICERÍA**MATERIAL**

Cuerina 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ

Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE

Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD

Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO

Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD
Norma FMVSS 302

REPELENCIA
A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL
ScotchGard

COLOR
Negro

ESTACIONES DE TRABAJO

ESCRITORIO 1500X1500X600MM

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

SUPERFICIES
TABLEROS

DIMENSIONES
1500x1500x600mm

DISEÑO
Cuña

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
25mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
180 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Vosges Pear

CÓDIGO COLOR
1150

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR

Vosges Pear

CÓDIGO COLOR

1150

PASA CABLES**DIÁMETRO**

80mm

MATERIAL

Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO

20 Kj/m²

RESISTENCIA CARGA

300 lb

COLOR

Negro

SOPORTE**DIMENSIONES**

700mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Tubular redondo

ESPESOR

1.5mm

DIÁMETRO

25,4mm

RESISTENCIA

2500 lb

NORMA ASTM A-500

Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

NIVELADORES**MATERIAL**

Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR

Negro

CANALETA**DIMENSIONES**

1000x130mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular con tapas desmontables

DETALLE INTERIOR

troqueles para cajetines eléctricos y electrónicos

ESPESOR
1.5mm

DIÁMETRO
25,4mm

RESISTENCIA
2500 lb

NORMA ASTM A-500
Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

DIMENSIONES **PORTA TECLADO**

560x280mm

DISEÑO

Bandeja con apoyo para muñecas

MATERIAL BANDEJA

Acero Laminado

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

MATERIAL APOYA MUÑECAS

Espumado de poliuretano

DENSIDAD

51kg/m³

DUREZA

55u de durómetro

COLOR

Negro

MECANISMOS

Deslizamiento sobre riel

TIPO

3/4 de extensión de 12" de largo

RESISTENCIA

75 lb

**MODULO DE ARCHIVACIÓN
ESTRUCTURA**

DIMENSIONES

400x500mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Rectangular, Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR ESTRUCTURA

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

ARCHIVADOR DE CARPETAS COLGANTES**DIMENSIONES**

490x400x300mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

CAJONERAS

DIMENSIONES
490x400x150mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR

Gris

RODAMIENTO**MATERIAL**

Nylon auto lubricado

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR

Negro

AGARRADERAS**DIMENSIONES**

160x30mm

MATERIAL

Acirilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO

20 Kj/m²

RESISTENCIA CARGA

300 lb

COMPOSICIÓN INTERIOR

Platina de acero de bajo carbono (<0.3%C)

DIMENSIONES

31x6,35mm

COLOR

Negro

NIVELADORES**MATERIAL**

Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR

Negro

**PORTA CPU
MODULO**

DIMENSIONES
200x400mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

RODAMIENTO

TIPO
Garruchas doble rueda y eje de acero

MATERIAL

Nylon (30% de fibra de vidrio)

DUREZA

100u de durómetro

COLOR

Negro

FALDÓN**DIMENSIONES**

1300x350mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electrostáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

ESCRITORIO 1800X750MM AUXILIAR 1200X600MM

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

SUPERFICIES
TABLEROS

DIMENSIONES
1800x750mm auxiliar 1200x600mm

DISEÑO
tablero en D con auxiliar rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
25mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
180 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Vosges Pear

CÓDIGO COLOR
1150

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
Tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR
Vosges Pear

CÓDIGO COLOR
1150

PASA CABLES

DIÁMETRO

80mm

MATERIAL

Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO

20 Kj/m2

RESISTENCIA CARGA

300 lb

COLOR

Negro

SOPORTE PRINCIPAL**DIMENSIONES**

700mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Tubular redondo

ESPESOR

1.5mm

DIÁMETRO

25,4mm

RESISTENCIA

2500 lb

NORMA ASTM A-500

Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

NIVELADORES**MATERIAL**

Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR

Negro

SOPORTE DECORATIVO**DIMENSIONES**

300x150x700mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Ovalado

ESPESOR

0.8mm

DIÁMETRO

25,4mm

RESISTENCIA

2500 lb

NORMA ASTM A-500

Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

NIVELADORES**MATERIAL**

Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR

Negro

CANALETA

DIMENSIONES
1000x130mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular con tapas desmontables

DETALLE INTERIOR
troqueles para cajetines eléctricos y electrónicos

ESPESOR
0.8mm

DIÁMETRO
25,4mm

RESISTENCIA
2500 lb

NORMA ASTM A-500
Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

PORTA TECLADO

DIMENSIONES
560x280mm

DISEÑO
Bandeja con apoyo para muñecas

MATERIAL BANDEJA
Acero Laminado

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

MATERIAL APOYA MUÑECAS

Espumado de poliuretano

DENSIDAD

51kg/m3

DUREZA

55u de durómetro

COLOR

Negro

MECANISMOS

Deslizamiento sobre riel

TIPO

3/4 de extensión de 12" de largo

RESISTENCIA

75 lb

**MODULO DE ARCHIVACIÓN
ESTRUCTURA**

DIMENSIONES

400x500mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR ESTRUCTURA

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

ARCHIVADOR DE CARPETAS COLGANTES**DIMENSIONES**

490x400x300mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

CAJONERAS**DIMENSIONES**

490x400x150mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

RODAMIENTO

MATERIAL
Nylon auto lubricado

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

AGARRADERAS

DIMENSIONES
160x30mm

MATERIAL
Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO
20 Kj/m2

RESISTENCIA CARGA
300 lb

COMPOSICIÓN INTERIOR
Platina de acero de bajo carbono (<0.3%C)

DIMENSIONES
31x6,35mm

COLOR
Negro

NIVELADORES

MATERIAL

Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR

Negro

**PORTA CPU
MODULO****DIMENSIONES**

200x400mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

RODAMIENTO

TIPO

Garruchas doble rueda y eje de acero

MATERIAL

Nylon (30% de fibra de vidrio)

DUREZA

100u de durómetro

COLOR

Negro

FALDÓN

DIMENSIONES

1500x350mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

COUNTER 1600X1600MM

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

SUPERFICIES
TABLEROS

DIMENSIONES
1900x1600x600mm

DISEÑO
cuña

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
25mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
180 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Vosges Pear

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
Tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR
Vosges Pear

PASA CABLES

DIÁMETRO
80mm

MATERIAL
Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO
20 Kj/m2

RESISTENCIA CARGA
300 lb

COLOR
Negro

SOPORTE

DIMENSIONES
700mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
Tubular redondo

ESPESOR
0.8mm

DIÁMETRO
25,4mm

RESISTENCIA
2500 lb

NORMA ASTM A-500
Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

NIVELADORES

MATERIAL
Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

PORTA TECLADO

DIMENSIONES
560x280mm

DISEÑO
Bandeja con apoyo para muñecas

MATERIAL BANDEJA
Acero Laminado

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

MATERIAL APOYA MUÑECAS

Espumado de poliuretano

DENSIDAD

51kg/m³

DUREZA

55u de durómetro

COLOR

Negro

MECANISMOS

Deslizamiento sobre riel

TIPO

3/4 de extensión de 12" de largo

RESISTENCIA

75 lb

**MODULO DE ARCHIVACIÓN
ESTRUCTURA****DIMENSIONES**

400x500mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR ESTRUCTURA

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electrostáticos

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

ARCHIVADOR DE CARPETAS COLGANTES**DIMENSIONES**

490x400x300mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

CAJONERAS**DIMENSIONES**

490x400x150mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

RODAMIENTO

MATERIAL

Nylon auto lubricado

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR

Negro

AGARRADERAS**DIMENSIONES**

160x30mm

MATERIAL

Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO

20 Kj/m²

RESISTENCIA CARGA

300 lb

COMPOSICIÓN INTERIOR

Platina de acero de bajo carbono (<0.3%C)

DIMENSIONES

31x6,35mm

COLOR

Negro

NIVELADORES**MATERIAL**

Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR

Negro

**PORTA CPU
MODULO****DIMENSIONES**

200x400mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR

1,4 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

RODAMIENTO

TIPO

Garruchas doble rueda y eje de acero

MATERIAL

Nylon (30% de fibra de vidrio)

DUREZA

100u de durómetro

COLOR

Negro

**PANELERÍA
ESTRUCTURA****DIMENSIONES**

1200x80x950mm / 900x80x950mm / 600x80x95mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electrostáticos

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

TAPAS BARREDERAS

ALTURA
130mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

CANALETA

ALTURA
13mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular con tapas desmontables

DETALLE INTERIOR
troqueles para cajetines eléctricos y electrónicos

ESPESOR
0.8mm

DIÁMETRO
25,4mm

RESISTENCIA
2500 lb

NORMA ASTM A-500
Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

NIVELADORES

MATERIAL
Acero de bajo carbono (<0.3%C)

DISEÑO
Hexagonal

BASE
PVC

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

PLAFONES

TABLERO

DIMENSIONES
1200x950mm / 900x950mm / 600x95mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
12 mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

150 Kg/cm2

HUMEDAD

8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)

110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)

70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO

6%

REFUERZO

DIMENSIONES

40x850mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

ACABADO

MATERIAL
Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ
Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE
Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD
Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO
Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD
Norma FMVSS 302

REPELENCIA
A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL
ScotchGard

COLOR
Azul o Gris

SUPERFICIES INDEPENDIENTES

MESA 1200X600MM
-

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

SUPERFICIES
TABLEROS

DIMENSIONES
1200x600mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
25mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
180 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Vosges Pear

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR
Vosges Pear

PASA CABLES

DIÁMETRO
80mm

MATERIAL
Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO
20 Kj/m2

RESISTENCIA CARGA
300 lb

COLOR
Negro

SOPORTE

DIMENSIONES
700mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Tubular redondo

ESPESOR

0.8mm

DIÁMETRO

25,4mm

RESISTENCIA

2500 lb

NORMA ASTM A-500

Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

NIVELADORES

MATERIAL
Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

MESA DE REUNIONES OVALADA 1500X1100M

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

SUPERFICIES
TABLEROS

DIMENSIONES
1500x1100mm

DISEÑO
Ovalado

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
25mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
180 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Vosges Pear

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR
Vosges Pear

DIMENSIONES

700mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Tubular redondo

ESPESOR

1.5mm

DIÁMETRO

25,4mm

RESISTENCIA

2500 lb

NORMA ASTM A-500

Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

SOPORTE

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

NIVELADORES

MATERIAL
Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

MESA DE REUNIONES EN U 5400MM

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

SUPERFICIES
TABLEROS

DIMENSIONES
5600x2200

DISEÑO
Ovalado

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
25mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
180 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Acajou Mahogany Mate y Negro

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
tipo Hotmelt

ESPESOR

2mm

COLOR

Acajou Mahogany Mate y Negro

DIMENSIONES

300x150x700mm

SOPORTE**MATERIAL**

Acero Laminado

DISEÑO

Ovalado

ESPESOR

0.8mm

DIÁMETRO

25,4mm

RESISTENCIA

2500 lb

NORMA ASTM A-500

Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Negro

NIVELADORES

MATERIAL
Nylon

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

ARCHIVADOR 900X450X740MM

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

TAPA SUPERIOR E INFERIOR
TABLERO

DIMENSIONES
900X450mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
25mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
180 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Vosges Pear

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR
Vosges Pear

**TAPAS LATERALES
TABLERO**

DIMENSIONES
450x740mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
19 mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
150 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Negro

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR
Negro

**FONDO
TABLERO**

DIMENSIONES
900x740mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
19 mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
180 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD

0%

COLOR
Negro

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR
Negro

PUERTAS
TABLERO

DIMENSIONES
450x740mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
19 mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
150 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Vosges Pear

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR
Vosges Pear

	BASE
DIMENSIONES 900x450mm	
MATERIAL Acero Laminado	
DISEÑO Rectangular	
ESPESOR 1.4mm	
RESISTENCIA 2500 lb	
NORMA ASTM A-500 Grado A	
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Capa de fosfato de hierro	
MARCA tipo Oakite	
TIPO DE ACABADO Pintura en polvo	
CLASE Epoxi-poliéster	
ÍNDICE DE PLOMO 0%	
APLICACIÓN Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema	
ESPESOR DE CAPA 2.0 mills	
BRILLO 50 al 60%	
DUREZA 2H a 3H	
ADHERENCIA 100%	
IMPACTO 11.27 kg/cm2	
TEMPERATURA DE CURADO 180° Centígrados	
COLOR	

Negro

NIVELADORES

MATERIAL
Acero de bajo carbono (<0.3%C)

DISEÑO
Hexagonal

BASE
PVC

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

ACCESORIOS
AGARRADERAS

DIMENSIONES
300x30mm

MATERIAL
Acrilo nitrilo butadieno de estireno (ABS)

RESISTENCIA AL IMPACTO
20 Kj/m2

RESISTENCIA CARGA
300 lb

COLOR
Negro

CERRADURAS

TIPO
Desplazamiento Vertical

BISAGRAS

TIPO
Regulables y desmontables

SUJECIÓN DE REPISAS

MODELO
Regulables

SISTEMA DE UNIÓN
TAB-V

TIPO DE ANCLAJE
Minifix

CARGA PERMITIDA
90 Kg por repisa

ARCHIVADOR AÉREO 900MM

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CUMPLE SI/NO	OBSERVACIONES
------	-------------	--------------	---------------

ESTRUCTURA

DIMENSIONES
900x390mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
Rectangular , Riel de Extensión telescópica soporta peso de hasta 50 Kg cada gaveta

ESPESOR
0,8 mm

CARGA PERMITIDA
150 lb

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

**TAPAS LATERALES
TABLERO**

DIMENSIONES
460x390mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
19 mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m³

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm²

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
180 Kg/cm²

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

ACABADO

MATERIAL
Laminado decorativo de alta resistencia (Fórmica)

ESPESOR
1 mm

RESISTENCIA AL CALOR
180°C

RESISTENCIA A QUEMADURAS
95 seg

RESISTENCIA A LAS RALLADURAS
8H

PORCENTAJE DE BRILLO
6%

DUREZA
108 Brinell

PORCENTAJE DE TOXICIDAD
0%

PORCENTAJE DE FLAMABILIDAD
0%

COLOR
Gris

CANTOS

MATERIAL
PVC

APLICACIÓN
Adhesivo Termo fusible

MARCA
tipo Hotmelt

ESPESOR
2mm

COLOR
Gris

PUERTA

DIMENSIONES

900x460mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

Cóncavo

ESPESOR

0,8 mm

MECANISMOS

Tipo Flipper Door

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

ACABADO

MATERIAL

Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ
Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE
Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD
Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO
Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD
Norma FMVSS 302

REPELENCIA
A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL
ScotchGard

COLOR
Azul

CERRADURAS

TIPO
Desplazamiento Vertical

PANELERÍA

PISO TECHO TELA-TELA

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

ESTRUCTURA

DIMENSIONES
1200x2650x40mm / 900x2650

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0.8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

TAPAS BARREDERAS

ALTURA
130mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

CANALETA**ALTURA**

130mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular con tapas desmontables

DETALLE INTERIOR

troqueles para cajetines eléctricos y electrónicos

ESPESOR

0.8 mm

DIÁMETRO

25,4mm

RESISTENCIA

2500 lb

NORMA ASTM A-500

Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

CONECTORES**ALTURA**

130mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular y troquelado

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

NIVELADORES**MATERIAL**

Acero de bajo carbono (<0.3%C)

DISEÑO

Hexagonal

BASE

PVC

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

**PLAFONES
TABLERO**

DIMENSIONES
1200x2650mm / 900x2650mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
12 mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
150 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

REFUERZO

DIMENSIONES
1180x40mm / 880x40mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electrostáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

ACABADO**MATERIAL**

Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ

Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE

Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD

Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO

Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD

Norma FMVSS 302

REPELENCIA

A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL

ScotchGard

COLOR

Azul o Gris

PISO TECHO TELA-VIDRIO

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

ESTRUCTURA

DIMENSIONES

900x2650mmx40mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

TAPAS BARREDERAS

ALTURA
13mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

ALTURA

13mm

CANALETA

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular con tapas desmontables

DETALLE INTERIOR

troqueles para cajetines eléctricos y electrónicos

ESPESOR

0.8mm

DIÁMETRO

25,4mm

RESISTENCIA

2500 lb

NORMA ASTM A-500

Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electrostáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

CONECTORES

ALTURA

13mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular y troquelado

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero de bajo carbono (<0.3%C)

DISEÑO
Hexagonal

BASE
PVC

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

NIVELADORES

**PLAFONES
TABLERO**

DIMENSIONES

900x900mm

DISEÑO

Rectangular

MATERIAL

Aglomerado

ESPESOR

12 mm

TIPO

RH-Tropical

DENSIDAD

650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

150 Kg/cm2

HUMEDAD

8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)

110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)

70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO

6%

REFUERZO**DIMENSIONES**

880x40mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

ACABADO**MATERIAL**

Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ

Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE

Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD

Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO

Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD

Norma FMVSS 302

REPELENCIA

A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL

ScotchGard

COLOR

Azul o Gris

VENTANAS**DIMENSIONES**

900x1800mm

DISEÑO

Rectangular

MATERIAL

Vidrio

CALIDAD

Flotado

ACABADO

Claro

ESPESOR

6 mm

TRANSMISIÓN DE LUZ

87%

TRANSMISIÓN DE CALOR

83%

COEFICIENTE DE SOMBRA

0,95

TRANSMISIÓN TÉRMICA

5,4 W/m²°C

 AISLAMIENTO ACÚSTICO

27 db

MARCOS DE VENTANA**DIMENSIONES**

900x1800mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

H:1650MM TELA-TELA

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

ESTRUCTURA

DIMENSIONES
900x1650mmx40 mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

TAPAS BARREDERAS

ALTURA
13mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

CANAleta

ALTURA
13mm

MATERIAL
Acero laminado

DISEÑO
rectangular con tapas desmontables

DETALLE INTERIOR
troqueles para cajetines eléctricos y electrónicos

ESPESOR
0.8mm

DIÁMETRO
25,4mm

RESISTENCIA
2500 lb

NORMA ASTM A-500
Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

NIVELADORES

MATERIAL
Acero de bajo carbono (<0.3%C)

DISEÑO
Hexagonal

BASE
PVC

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

**PLAFONES
TABLERO**

DIMENSIONES
900X1650mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
12 mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m³

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm²

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
150 Kg/cm²

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

REFUERZO

DIMENSIONES
880X40mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

ACABADO

MATERIAL

Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ
Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE
Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD
Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO
Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD
Norma FMVSS 302

REPELENCIA
A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL
ScotchGard

COLOR
Azul o Gris

H:1200MM TELA-TELA

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

ESTRUCTURA

DIMENSIONES
600x1200mm x40mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA

Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electrostáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

TAPAS BARREDERAS

ALTURA
13mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

ALTURA
13mm

CANALETA

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular con tapas desmontables

DETALLE INTERIOR
troqueles para cajetines eléctricos y electrónicos

ESPESOR
0.8mm

DIÁMETRO
25,4mm

RESISTENCIA
2500 lb

NORMA ASTM A-500

Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

Tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electrostáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

NIVELADORES

MATERIAL

Acero de bajo carbono (<0.3%C)

DISEÑO

Hexagonal

BASE

PVC

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR
Negro

**PLAFONES
TABLERO**

DIMENSIONES
600x1200mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
0.8 mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
150 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

REFUERZO

DIMENSIONES
580x40mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

ACABADO**MATERIAL**

Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ

Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE

Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD

Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO
Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD
Norma FMVSS 302

REPELENCIA
A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL
ScotchGard

COLOR
Azul o Gris

H:1200 TELA-VIDRIO

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

ESTRUCTURA

DIMENSIONES
900x1200mm / 600x1200mmx40mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

TAPAS BARREDERAS**ALTURA**

13mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

MARCA

tipo Oakite

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE

Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

ALTURA
13mm

CANALETA

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular con tapas desmontables

DETALLE INTERIOR
troqueles para cajetines eléctricos y electrónicos

ESPESOR
0.8mm

DIÁMETRO
25,4mm

RESISTENCIA
2500 lb

NORMA ASTM A-500
Grado A

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

MATERIAL
Acero de bajo carbono (<0.3%C)

DISEÑO
Hexagonal

BASE
PVC

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

NIVELADORES

**PLAFONES
TABLERO**

DIMENSIONES

900x900mm / 600x900mm

DISEÑO
Rectangular

MATERIAL
Aglomerado

ESPESOR
12 mm

TIPO
RH-Tropical

DENSIDAD
650 kg/m3

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
<4kg/cm2

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
150 Kg/cm2

HUMEDAD
8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

REFUERZO

DIMENSIONES
880x40mm / 580x40mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

ACABADO**MATERIAL**

Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ

Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE

Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD

Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO

Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD

Norma FMVSS 302

REPELENCIA

A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL

ScotchGard

COLOR

Azul o Gris

VENTANAS**DIMENSIONES**

900x300mm / 600x300mm

DISEÑO

Rectangular

MATERIAL

Vidrio

CALIDAD

Flotado

ACABADO

Claro

ESPESOR

6 mm

TRANSMISIÓN DE LUZ

87%

TRANSMISIÓN DE CALOR

83%

COEFICIENTE DE SOMBRA

0,95

TRANSMISIÓN TÉRMICA

5,4 W/m²°C

 AISLAMIENTO ACÚSTICO

27 db

MARCOS DE VENTANA**DIMENSIONES**

900x300mm / 600x300mm

MATERIAL

Acero Laminado

DISEÑO

rectangular

ESPESOR

0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

TIPO DE ACABADO

Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electrostáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

POSTE H:1650MM

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

ESTRUCTURA

DIMENSIONES
80x1650mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

Capa de fosfato de hierro

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electrostáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

NIVELADORES

MATERIAL
Acero de bajo carbono (<0.3%C)

DISEÑO
Hexagonal

BASE
PVC

RESISTENCIA A TRACCIÓN
400-600 kg/cm2

DENSIDAD
1150 kg/m³

COLOR
Negro

MATERIAL Crepe 100% poliéster	ACABADO
---	----------------

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE Norma AATCC 8-1996
--

ELASTICIDAD Norma ASTM D2646
--

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Norma ASTM D3884
--

RESISTENCIA AL RASGADO Norma ASTM D111
--

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD Norma FMVSS 302

REPELENCIA A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos
--

PROTECCIÓN ESPECIAL ScotchGard
--

COLOR Azul o Gris

-
PUERTA DE VIDRIO

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES

DIMENSIONES 900x2650mm	ESTRUCTURA
----------------------------------	-------------------

MATERIAL Acero Laminado

DISEÑO rectangular

ESPESOR 0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

MARCO

DIMENSIONES
900x2000mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

CONECTORES

ALTURA
13mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular y troquelado

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

MARCA
tipo Oakite

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO

0%

APLICACIÓN

Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA

2.0 mills

BRILLO

50 al 60%

DUREZA

2H a 3H

ADHERENCIA

100%

IMPACTO

11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO

180° Centígrados

COLOR

Gris

MATERIAL

Acero de bajo carbono (<0.3%C)

DISEÑO

Hexagonal

BASE

PVC

RESISTENCIA A TRACCIÓN

400-600 kg/cm²

DENSIDAD

1150 kg/m³

COLOR

Negro

HOJA**DIMENSIONES**

900x2000mm

DISEÑO

Rectangular

MATERIAL

Vidrio

CALIDAD

Flotado

ACABADO

Claro

ESPESOR

8 mm

TRANSMISIÓN DE LUZ

85%

TRANSMISIÓN DE CALOR

80%

COEFICIENTE DE SOMBRA

0,92

TRANSMISIÓN TÉRMICA

5,4 W/m²°C

 AISLAMIENTO ACÚSTICO

29 db

**PLAFONES SUPERIORES (TARJETA)
TABLERO****DIMENSIONES**

900x650mm

DISEÑO

Rectangular

MATERIAL

Aglomerado

ESPESOR

0,8 mm

TIPO

RH-Tropical

DENSIDAD

650 kg/m³

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN

<4kg/cm²

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

150 Kg/cm²

HUMEDAD

8%

RESISTENCIA AL TORNILLO (CARAS)
110 Kg

RESISTENCIA AL TORNILLO (CANTOS)
70 Kg

PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO
6%

REFUERZO

DIMENSIONES
880x40mm

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,8 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electroestáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm2

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Gris

ACABADO

MATERIAL
Crepe 100% poliéster

SOLIDEZ DE COLOR A LA LUZ
Norma AATCC 16-1982

SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE
Norma AATCC 8-1996

ELASTICIDAD
Norma ASTM D2646

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
Norma ASTM D3884

RESISTENCIA AL RASGADO
Norma ASTM D111

RESISTENCIA A LA FLAMABILIDAD
Norma FMVSS 302

REPELENCIA
A los líquidos, químicos, bacterias y alérgenos

PROTECCIÓN ESPECIAL
ScotchGard

COLOR
Azul o Gris

BASURERO

ÍTEM
DESCRIPCIÓN
CUMPLE SI/NO OBSERVACIONES
PORTA CPU
MODULO

DIMENSIONES
250x280X320mm aproximadamente

MATERIAL
Acero Laminado

DISEÑO
rectangular

ESPESOR
0,75 mm

TRATAMIENTO ANTICORROSIVO
Capa de fosfato de hierro

TIPO DE ACABADO
Pintura en polvo

CLASE
Epoxi-poliéster

ÍNDICE DE PLOMO
0%

APLICACIÓN
Equipos electrostáticos tipo Ransburg Gema

ESPESOR DE CAPA
2.0 mills

BRILLO
50 al 60%

DUREZA
2H a 3H

ADHERENCIA
100%

IMPACTO
11.27 kg/cm²

TEMPERATURA DE CURADO
180° Centígrados

COLOR
Negro mate