

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y PERIFÉRICOS PARA LA  
GERENCIA NORTE DE PETROCOMERCIAL  
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM: 5**  
**DESCRIPCIÓN: IMPRESORAS MATRICIALES 9 PINES**  
**CANTIDAD: 10**

**HOJA 1/1**

<b>DESCRIPCIÓN / CARACTERÍSTICAS</b>	
<b>IMPRESORAS MATRICIALES 9 PINES</b>	
<b>Tecnología de Impresión</b>	Matriz de puntos de 9 pines
<b>Velocidades de Impresión</b>	Hasta 600 cps en Borrador a 10 cpi, Hasta 720 cps en Borrador Rápido a 10 cpi, Hasta 150 cps en NLQ a 10 cpi
<b>Resolución</b>	240 x 144 puntos por pulgada
<b>Memoria</b>	60 (Receive Buffer) KB
<b>Soporta los Sistemas Operativos Microsoft Windows</b>	Microsoft Windows: 2000 (Professional/Server/Advanced Server) ,98 2 <sup>nd</sup> Edition, NT Server, 95, ME
<b>Sistemas Operativos UNIX Soportados</b>	Compaq (Digital) UNIX 4.0D , IBM AIX 4.2.1, 4.3.3, 5.1, 5.2 , HP-UX 10.20, 11.00, Sun Solaris 7, 8, 9, 10, Sun Solaris x86 7, 8, 9
<b>Manejo del Papel (Estándar)</b>	Ranura de Alimentación Manual Individual, Alimentador de Tracción Frontal
<b>Tamaños de Medios, Soportados</b>	Formularios Continuos de Múltiples Partes (ancho máximo de página: 16.5" ó 420 mm; ancho mínimo de página: 3 3.0" ó 76 mm; longitud máxima de página: 22.0" ó 559 mm; longitud mínima de página: 3.0" ó 76 mm) , Hojas Individuales Anchas (ancho máximo de página: 14.33" ó 364 mm; ancho mínimo de página: 4.13" ó 105 mm; longitud máxima de página: 22.0" ó 559 mm; longitud mínima de página: 5.5" ó 139 mm ) , Formularios Continuos de Una Sola Parte (ancho máximo de página: 16.5" ó 420 mm; ancho mínimo de página: 3.0" ó 76 mm; longitud máxima de página: 22.0" ó 559 mm; longitud mínima de página: 3.0" ó 76 mm)
<b>Tipos de Medios, Soportados</b>	Sobres, Etiquetas, Formularios multicopia - Hasta 1+5 copias (grosor de hasta 0,51 mm) , Formularios de Una Sola Parte - de 16 a 24 lbs, de 60 a 90 g/m2 (grosor del papel de 0.0045" ó 0.11 mm) , Formularios o Papel - 60 a 90 g/m2 (grosor máx. de 0,11mm)
<b>Rendimiento de Suministros</b>	Cinta de tela estándar de 15 millones de caracteres (modo borrador a 10 cpi)
<b>Puertos Estándar</b>	Paralelo bidireccional Centronics IEEE 1284, Serial RS232/RS422
<b>Lenguajes de Impresión (Estándar)</b>	Emulación Epson, Personal Printer Data Stream (PPDS)
<b>Fuentes de Texto</b>	Fast Draft, Draft, Courier, Gothic 10, 12, 15, 17.1, 20 cpi
<b>Tecnología de Impresión</b>	Matriz de puntos de 9 pines
<b>Velocidades de Impresión</b>	Hasta 600 cps en Borrador a 10 cpi
<b>Tipo</b>	<b>Lexmark 4227</b>
<b>Garantía</b>	<b>Garantía de 3 años en partes y mano de obra con servicio en sitio o a domicilio</b>