



GOBIERNOMUNICIPAL DE CAYAMBE

Tel. 2361 832 - 2360 052 - 2361 591 Fax: 2360 441 E-mail: gobiemomc@andinanet.net

CAYAMBE – ECUADOR

DOCUMENTOS TÉCNICOS



GOBIERNOMUNICIPAL DE CAYAMBE

Tel 2361 832- 2360 052 - 2361 591 Fax: 2360 441 E- mail: gobiernomc@andinanet.net
CAYAMBE – ECUADOR

CONSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL AGREGADO GRUESO (ripio) PARA HORMIGONES

Ripio.- Se calificará a un ripio de «bueno» cuando provenga de roca granítica o equivalente (no metamórfica o en descomposición); no deberá ser escamoso, ni lamido, ni de partículas alargadas; debe ser limpio y libre de recubrimientos calcáreos o arcillosos. Cuando sea para la preparación de hormigón, deberá usarse ripio triturado mecánicamente y su granulometría será exigida de acuerdo al uso y según la Norma INEN CO02-03-401

Agregado Grueso.- Consistirá de piedras trituradas, andesitas, grava u otro material inerte aprobado, que tenga partículas duras no recubiertas, libres de elementos extraños de acuerdo con la Norma INEN 872.

1.- Tamaño máximo de partículas.

No mayores de 26.5 mm.

2.- Graduación en porcentajes por peso:

Que pase tamiz	Porcentaje que pasa
26.5 mm	100
19.0 mm	35-70
9.5 mm.	10.30
4.25 mm.	0- 5

El ripio deberá ser entregado en los sitios de construcción que se especifican en la lista adjunta.

Las cantidades requeridas son: 669 metros cúbicos de arena a un costo referencial promedio de \$15,00 (quince dólares) el metro cúbico, incluyendo transporte.

Precio referencial total: \$ 10.035,00 (diez mil treinta y cinco dólares)

Plazo De entrega 30 días calendario: